



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	600/50R22.5
LI/SS	159;D

Dimensões US Standard

Código USA	94060900
LS (in)	24.1
DT (in)	46.1
RCS (in)	20.4
CR (in)	139.1
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005992

Capacidade de carga (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3210	3600	4490	5100	5890	6680	7300	8000	8780
40	3530	3960	4930	5600	6470	7330	8010	8780	9645
30	4270	4790	5960	6780	7830	8870	9690	10630	11670
25	4790	5380	6690	7620	8800	9980	10890	11940	13120
15	5570	6260	7780	8850	10220	11600	12650	13880	15240
5	6340	7120	8860	10070	11640	13190	14420	15810	17360

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.