



TR 273

Description

TR 273 est un pneu pour tracteurs adapté pour les applications de travail de la terre. Ce pneu a été spécialement conçu pour offrir un maximum de performances sur les terrains humides et mouillés. Dans ces conditions de sol, un pneu doit offrir une adhérence supérieure et des propriétés de auto-nettoyage. TR 273 satisfait parfaitement ces exigences.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version	DUAL BEAD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	28L-26
LI/SS	160;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	714
DT (mm)	1673
RCS (mm)	765
CR (mm)	4861
Jante rec.	DW 25 B
Jante alt.	DW 23 B
ECE	E11-106R-0010383
Code TRA	R2

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.90
30	4500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.