



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 900



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



RIB 900

 RIB 900 es un neumático idóneo para el transporte, los trabajos del campo y la recogida de heno con remolques, maquinaria agrícola y empacadoras de heno. Este neumático asegura una capacidad elevada de carga y un amplio ciclo de vida del producto.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	139 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	16	TL	-	147 A8

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling