



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 412



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



L-4



B



215

Technologies



Cinturón de acero



All Steel

Performance



Resistencia a la perforación



Control de la dirección



Tracción



EARTHMAX SR 412

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para volquetes articulados, palas cargadoras y excavadoras. El dibujo único de la banda de rodadura con una profundidad de E-4 asegura una excelente tracción. Gracias a la carcasa y los cinturones All Steel, EARTHMAX SR 412 puede soportar cargas muy pesadas y proporciona una excelente estabilidad y una elevada resistencia contra desgarres y pinchazos. EARTHMAX SR 412 se caracteriza por el hombro de forma cuadrada que ofrece un máximo contacto con el terreno así como una excelente maniobrabilidad.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	252	765	1865	834	5543	54	25.00/3.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4	**	190 B	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4/L-4	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	800/65 R 29	TL	E-4/L-4	**/*	198 B/ 208 A2	CRC	206	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
	800/65 R 29	TL	L-4	**	215 A2	CRC	-	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
NEWSIZE														

CRC: Cut Resistant Compound



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura