



XL GRIP (E3)

Descripción

XL GRIP (E-3) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en los volquetes rígidos. Ha sido proyectado específicamente para minimizar el riesgo de cortes y perforaciones en condiciones que requieran una excepcional tracción y estas características se traducen en una vida más prolongada del neumático.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Fuera de la Carretera ■ Dumper rígido



STANDARD

TT

Medida del neumático

18.00-25

LI/SS

Dimensiones IS Standard

	1615		
	739		
	4780		
	13.00/2.5		
	15.00/2.5		
	E3/L3		
km/h / bar	7.00		9.50
50	9750		-
10	-		17000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.