



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD (FL)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

A8

160



POWER TRAX HD (FL)

 POWER TRAX HD è uno pneumatico a tele diagonali di alta qualità, appositamente progettato per carrelli elevatori in applicazioni industriali. Il battistrada profondo, la parete laterale extra spessa e il rivestimento resistente offrono una durata eccezionale riducendo al minimo il rischio di forature e danni accidentali. Lo pneumatico presenta un'eccellente resistenza al taglio, al truciolo e allo strappo per superfici in cemento ruvide e dure. La protezione dei cerchioni, appositamente progettata, previene danni alla piana e alle ruote nell'area della flangia del cerchione.

Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata resistenza alla perforazione

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 8"	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	TT	16	-	STD	173	470	-	-	4.33 R	5.00 F
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	145	480	-	-	3.00 D	3.25 I
Ø 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	166	543	-	-	4.00 E	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	TT	20	-	STD	235	590	-	-	6.50 F	-
Ø 10"	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	TT	18	-	STD	235	590	-	-	6.50 F	-
	6.50 - 10	TT	12	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	6.50 - 10	TT	14	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	6.50 - 10	TT	10	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	16	-	STD	255	690	-	-	8.00 G	-
Ø 12"	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	20	-	STD	255	690	-	-	8.00 G	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	20	148 A8	IMP	255	690	-	-	8.00 G	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	16	142 A8	IMP	255	690	-	-	8.00 G	-
	7.00 - 12	TT	14	-	STD	205	675	-	-	5.00 S	-
	7.00 - 12	TT	16	-	STD	205	675	-	-	5.00 S	-
	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	16	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5
Ø 15"	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	16	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5

STD: Standard - IMP: Implement

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata resistenza alla perforazione



	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 15"	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	24	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	18	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	20	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	16	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	28 X 12.5 - 15	TT	24	-	STD	304	705	-	-	9.75 BD	-
	28 X 12.5 - 15	TT	24	149 A8	IMP	304	705	-	-	9.75 BD	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	TT	20	-	STD	300	845	-	-	8.00	-
	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	227	710	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	248	845	-	-	6.50	7.0
	8.25 - 15	TT	16	-	STD	248	845	-	-	6.50	7.0
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	270	1050	-	-	7.0	7.5
	10.00 - 20	TT	16	-	STD	285	1080	-	-	7.5	8.0
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	285	1080	-	-	7.5	8.0
	10.00 - 20	TT	16	160 A8	IMP	285	1080	-	-	7.5	8.0

STD: Standard - IMP: Implement

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento