



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (A)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



A8



110

Performance



Capacidade de manobra
e conforto



Compacção reduzida
do solo



RIB IMPLEMENT (A)

 RIB IMPLEMENT (A) foi projetado para reboques e implementos agrícolas nas aplicações de transporte e para trabalhar a terra. O pneu é ideal para as empresas agrícolas modernas e proporciona prestações excelentes, tanto na estrada como fora da estrada. RIB IMPLEMENT (A) é a escolha certa para todas as condições operacionais que exigem um nível elevado de manuseamento e manobras, bem como uma compactação do solo reduzida para conservar as culturas.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa									
Ø 12"	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	746	329	2186	STD	6	TL	-	110 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling