



## AGRIMAX SPARGO SB

### Descrição

O AGRIMAX SPARGO SB é um pneu especial para culturas em espaçamentos largos particularmente adequado para tratores e pulverizadores em utilizações de pulverização em campo aberto e culturas em espaçamentos largos, ou para tratores especializados em pomares e vinhas. Graças à sua avançada tecnologia VF (flexão muito aumentada), o pneu é capaz de suportar 40% de carga mais pesada em comparação com um pneu normal do mesmo tamanho com a mesma pressão. A pegada larga assegura uma distribuição uniforme do peso, bem como uma baixa compactação do solo nos campos. O AGRIMAX SPARGO SB é sinónimo de um excelente desempenho e de uma elevada eficiência de velocidade, tanto em estrada como fora dela, até 65 km/h. Além disso, a robusta carcaça de poliéster proporciona maior durabilidade, melhor manuseamento e estabilidade dimensional, bem como maior estabilidade e controlo do equipamento, tanto no campo como na estrada, evitando assim o risco de derrapagem dos pneus e reduzindo o consumo de combustível. O AGRIMAX SPARGO SB apresenta um design especial da parede lateral que proporciona flexibilidade aos pneus e reduz as vibrações - essencial para operações com pulverizadores de precisão. Por fim, a construção com cintas de aço garante uma excelente resistência a furos e um excelente suporte de cargas pesadas, enquanto o design extraordinariamente forte dos blocos garante uma melhor tração. A combinação de todas estas características resulta num menor impacto económico e ambiental, aumentando



simultaneamente a produtividade e o conforto do operador.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

|                |              |
|----------------|--------------|
| Versão         | STEEL BELTED |
| Tipo de pneu   | TL           |
| Medida do pneu | VF270/95R54  |
| LI/SS          | 157;D        |

# Dimensões US Standard

|            |                  |
|------------|------------------|
| Código USA | 94512898         |
| LS (in)    | 11.0             |
| DT (in)    | 74.8             |
| RCS (in)   | 35.2             |
| CR (in)    | 230.0            |
| Jante rec. | W9               |
| ECE        | E11-106R-0010833 |

## Capacidade de carga (US)

| mph / psi     | 14   | 17   | 20   | 23   | 29   | 35   | 41   | 46   | 52   | 58    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 45            | 3900 | 4400 | 4900 | 5310 | 5890 | 6220 | 6790 | 7380 | 7880 | 8280  |
| from 40 to 25 | 4280 | 4830 | 5370 | 5820 | 6460 | 6830 | 7470 | 8110 | 8650 | 9100  |
| 20            | 4370 | 4930 | 5480 | 5950 | 6600 | 6970 | 7620 | 8270 | 8820 | 9290  |
| 12            | 4460 | 5020 | 5590 | 6070 | 6730 | 7100 | 7760 | 8430 | 9000 | 9460  |
| 5             | 4710 | 5320 | 5910 | 6420 | 7110 | 7510 | 8220 | 8920 | 9520 | 10010 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.