



IS standard



GROWING TOGETHER

ARROW



PRODUKTDATENBLATT



Bias



ARROW

ARROW ist bestens für Transportanwendungen mit Anhängern geeignet. Er ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße, der eine bessere Kilometerleistung sowie ein längeres Reifenleben bietet. ARROW zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten aus. Es ist auch eine HD-Version aus einer speziellen Gummimischung für Nutzer erhältlich, die verstärkte Leistungen benötigen.

Technologies



hohe Geschwindigkeit



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



hohe Kilometerleistung

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 14"	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	10	TT	-
	6.50 - 14 LT	4.5 J	-	175	695	-	-	HD	10	TT	-
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	16	TT	-
Ø 20"	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	TR TR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1075	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty - TR TR: Tractor Trailer



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung