



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF900/65R46

193;D

undefined IS Standard

SW (mm)	920
OD (mm)	2315
SLR (mm)	1003
RC (mm)	6886
Rim Rec	DW 30B
ECE	E11-106R-0011165

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	5335	6170	7010	7950	8685	9415	10465
from 65 to 40	5865	6785	7705	8740	9545	10350	11500
30	5980	6920	7855	8910	9735	10555	11730
20	6095	7055	8010	9085	9925	10760	11960
10	6450	7460	8475	9610	10495	11385	12650
*Upto 10 Cyc with front loader	8215	9500	10790	12240	13365	14490	16100
10HT	5980	6920	7855	8910	9735	10555	11730

25-03-2026