

FLOTATION 558

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
**GRIPEN®
WHEELS**

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



158

Performance



Hög lastkapacitet



Hållbarhet



Dragförmåga



FLOTATION 558

FLOTATION 558 är ett korsskiktflotationsdäck som lämpar sig för skördemaskiner/balpressar, tankbilar och släp på både väg och åker. Det rekommenderas särskilt när inte bara hög lastkapacitet efterfrågas, utan även dragförmåga är nödvändig för god jordbearbetning.

	Däckdimension	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Version	PR	TYP (Slangtyp Slanglöst)	LI/SS	
		Rek.	Alt.								DW	FR
Ø 22.5"	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25; 13.00; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	14	TL	138 A8/ 134 B	150 A8/ 146 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25; 13.00; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25; 13.00; AG 13.00	405	1020	445	3084	AB HD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25; 13.00; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	20	TL	144 A8/ 140 B	156 A8/ 152 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	12	TL	136 A8/ 132 B	148 A8/ 144 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	AB HD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	20	TL	146 A8/ 142 B	158 A8/ 154 B

STD: Standard - AB HD: Aramid Belted Heavy Duty



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling