



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 461



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Principalmente na estrada



Estabilidade



TR 461

 TR 461 é um pneu BKT desenvolvido para as aplicações em obras municipais e na manutenção com tratores, bem como para as operações de carga com levantadores telescópicos. A proteção do flanco é caracterizada pela resistência especial a cortes e lacerações, que garante uma vida mais longa do pneu, mesmo em superfícies duras junto com uma estabilidade excelente.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
				DW	FR						Standard	Alternativa
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
Ø 24"	16.9 - 24	TL	14	151 A8		STD	440	1280	566	3763	DW 15 L	DW 14 L
	19.5 L - 24	TL	12	151 A8		STD	505	1310	591	3908	DW 16 L	-
	19.5 L - 24	TL	14	154 A8		STD	490	1310	578	3851	DW 16 L	-
	21 L - 24	TL	14	157 A8		STD	540	1385	607	4072	DW 18 L	-
Ø 28"	16.9 - 28	TL	14	154 A8		STD	440	1390	620	4087	DW 15 L	DW 14 L
Ø 34"	620/60 B 34	TL	-	175 A8		HD	615	1629	750	4930	DW 20 B	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling