



IS standard



GROWING TOGETHER

AS 505



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



104

Performance



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion



AS 505

 AS 505 ist bestens für die Bodenbearbeitung mit Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten geeignet. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und verstärkte Traktion auf dem Boden aus, speziell auf Schlamm. Der Reifen gewährleistet auch einen langen Produktlebenszyklus.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
												
Ø 15"	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	6	TL	86 A8	98 A8
	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	8	TL	92 A8	104 A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling