



IS standard



TR 128



FICHE PRODUIT



Diagonal



95

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Capacité de charge élevée



Traction



TR 128

FR 128 a été particulièrement conçu pour les tracteurs compacts et les rotoculteurs. Le dessin large et profond des pavés ainsi que le mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures assurent une plus longue vie du pneu. TR 128 se distingue de par une traction optimale sur terrains mouillés.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 12"	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	4	TT	-
	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	6	TT	64 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	4	TT	69 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	6	TT	76 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	8	TT	82 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	295	1847	STD	4	TT	63 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	288	1847	STD	6	TT	76 A6
Ø 14"	7 - 14	5 JA	5 J	173	690	323	2086	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement