



GR 288

Descrição

GR 288 (G-2/L-2) um pneu verstil, com carcaa diagonal para niveladoras ou ps carregadoras. O pneu ideal para ser utilizado no setor das construes, na preparao do local, nas construes de estradas, bem como em outros ambientes macios ou com lama. O desenho do piso tem timas propriedades de autolimpagem, que se traduzem numa trao excelente. Graas ao especial composto resistente a cortes e rasges, o pneu assegura um ciclo de vida longo.

UM

US Standard

Construção

✦ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora,OTR ■ Motoniveladora



Versão

DUAL BEAD HD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

17.5-25

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94028313
DT (in)	52.4
RCS (in)	23.5
CR (in)	155.5
Jante rec.	14.00/1.5
Jante alt.	14.00/1.3 (DC)
ECE	E11-106R-005407
Código TRA	G2/L2

Capacidade de carga (US)

mph / psi	47	83
25	8050	-
5	-	18200

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.