



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 519



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



112

Technologies



Alta velocidade

Performance



Economia de combustível



Estabilidade



MULTIMAX MP 519

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 519 é um pneu particularmente adequado para camiões ligeiros em todas as aplicações de transporte. A carcaça reforçada com cintas de aço garante uma estabilidade excelente a velocidades elevadas (90 km/h). Graças à baixa resistência de rolagem, o pneu assegura consumos reduzidos de combustível.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 16"	7.50 R 16 LT	TL	6	109/ 107 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L
	7.50 R 16 LT	TL	8	112/ 110 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento