



## FS 216

### Descripción

FS 216 se caracteriza por el robusto dibujo de los tacos, con una angulación optimizada y más ancha para potenciar las prestaciones relativas a la tracción en los vehículos forwarder (autocargadores) y las máquinas arrastradoras (skidder). Este neumático ofrece una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, incluso en las condiciones operativas más críticas, asegurando en todos los casos la máxima protección contra posibles daños.

### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora forestal



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

DH35.5L-32

LI/SS

## Dimensiones IS Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| AS (mm)     | 907             |
| DT (mm)     | 2011            |
| REC (mm)    | 912             |
| CR (mm)     | 5992            |
| Llanta rec. | DH 31           |
| Llanta alt. | DH 31 H         |
| ECE         | E11-106R-006503 |
| Código TRA  | LS2             |

## Capacidad de carga (IS)

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| km/h / bar | 3.1   | 3.5   |
| 10         | -     | 13950 |
| 30         | 10300 | -     |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.