



EARTHMAX SR 484



EARTHMAX SR 484 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru basculante rigide pentru transport în aplicații miniere de suprafață. Are un design unic al benzii de rulare E-3 cu un compus special al benzii de rulare care asigură o protecție excelentă în condiții dure și stâncoase, împreună cu tracțiune îmbunătățită și proprietăți excelente de auto-curățare. Construcția sa din oțel și curelele de oțel cu straturi multiple oferă o protecție superioară împotriva șocurilor, oboselii și găurilor cauzate de pietre, crescând timpul de funcționare și creșterea productivității. EARTHMAX SR 484 are un design cu muchie pătrată, care maximizează contactul cu solul pentru o manevrabilitate și stabilitate excelente. Această anvelopă BKT este special concepută pentru viteze mai mari și curse lungi.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Autobasculantă rigidă

Version STANDARD COMPOUND

Tire Type

TL

27.00R49

223;B

undefined IS Standard

OD (mm)	2647
SLR (mm)	1193
RC (mm)	8055
Rim Rec	19.50/4.0
TRA Code	E3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

25-03-2026