



IS standard



GROWING TOGETHER

PORTMAX

RADIAL PORT TIRES

PM 90



FICHE PRODUIT



Radial



214

Technologies



Mélange spécial
antistatique

Performance



Stabilité



Durabilité



Résistance à la chaleur



Économies de carburant



PORTMAX PM 90

RADIAL PORT TIRES

PORTMAX PM 90 a été spécialement conçu pour les reach stackers dans plusieurs applications, comme la manutention industrielle et les aciéries. Le mélange spécial antistatique de la bande de roulement assure une bonne résistance à la chaleur et un cycle de vie plus long du pneu. PORTMAX PM 90 offre une résistance réduite au roulement, ce qui permet des économies de carburant.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 25"	18.00 R 25	TL	***	207 A5	IND	495	1655	730	5024	13.00/2.5	-
Ø 33"	18.00 R 33	TL	***	214 A5	IND	485	1845	857	5624	13.00/2.50	13.00/2.50 IF

IND: Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement