



## TF 9393

### Descriere

TF 9393 este o anvelopă agricolă frontală special concepută pentru tractoare mici în aplicații de cultivare a solului și este potrivită în special pe soluri afânate. Banda de rulare prezintă o parte centrală lată și nervuri ale muchiei. Designul special al benzii de rulare oferă performanțe excelente de direcție pe toate suprafețele.

### UM

IS Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Agricultură ▪ Tractor mic



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Dimensiune anvelopă	7.50-16
LI/SS	103;A6

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	210
OD (mm)	810
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	5.00 F; 6.00 F
TRA Code	F2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.70
30	875

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.