



IS standard



GROWING TOGETHER

RT 857



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

R-1

A8/B

145

Tecnologias



Carcaça robusta



Composto de borracha especial

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Tração



Capacidade elevada de carga



RT 857

RT 857 é um pneu apropriado para aplicações para o trabalho do terreno. A carcaça robusta garante uma ótima durabilidade e excelente tração. O composto de borracha do piso do pneu é caracterizado por uma resistência elevada a todos os tipos de corte e restolho.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 24"	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 10 ; W 9	329	1154	528	3449	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 13 ; W 11	380	1256	566	3783	600	STD
Ø 26"	420/85 R 26 (16.9 R 26)	138 A8/B	DW 15 L	W 14 L ; W 15 L ; W 16 L ; DW 16 L	450	1374	616	4115	650	STD
	460/85 R 26 (18.4 R 26)	143 A8/B	DW 15 L	W 15 L ; W 16 L ; DW 16 L	465	1442	642	4297	675	STD
Ø 28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	577	3779	600	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	599	3908	625	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	390	1357	617	4127	650	STD
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	450	1425	640	4276	675	STD
Ø 30"	420/85 R 30 (16.9 R 30)	140 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	450	1476	656	4398	700	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	145 A8/B	W 16 L	W 15 L ; W 14 L	475	1544	697	4648	725	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento