



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 109



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Performance



Feldschutz



AT 109

 AT 109 ist ein ATV-Reifen für Geländefahrzeuge. Das Laufflächendesign bietet hervorragenden Feldschutz.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 6"	AT 145/70 - 6	4.5	-	137	366	-	-	STD	2	TL	-
Ø 7"	AT 16 X 8 - 7	6.5 AT	6.0 AT	183	419	-	-	STD	2	TL	-
Ø 8"	AT 18 X 9.5 - 8	7.5 AT	8.0 AT	220	468	-	-	STD	2	TL	-
	AT 20 X 7 - 8	5.5 AT	6.0 AT	170	504	-	-	STD	2	TL	-
	AT 21 X 9 - 8	7.0 AT	6.5 AT ; 7.5 AT	222	536	-	-	STD	2	TL	-
	AT 22 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	230	579	-	-	STD	2	TL	-
Ø 9"	AT 25 X 12 - 9	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	269	617	-	-	STD	2	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung