



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP IND3 (ECH)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



XL GRIP IND3 (ECH)

 XL GRIP (IND-3) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en los equipos de manipulación de los contenedores vacíos en las aplicaciones de apilado y elevación. Este neumático se caracteriza por una robusta carcasa que asegura una durabilidad avanzada, así como una elevada estabilidad en la modalidad de levantamiento.

Technologies



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Superficies duras



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0
Ø 25"	16.00 - 25	TL	28	-	IND	465	1485	682	4395	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5

IND: Industrial - PORT IND: Port Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura