



STEER FARM

Descrizione

STEER FARM è stato progettato per trattori 2WD/2RM nelle applicazioni di lavorazione del terreno e offre eccellenti prestazioni di sterzata.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore 2WD



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	6.00-16
LI/SS	91;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94030842
LS (in)	6.7
DT (in)	29.1
RCS (in)	13.9
CR (in)	89.7
Cerchio cons.	4.50 E
Cerchio alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F
ECE	E4-106R-002186
Codice TRA	F2

Portata (US)

mph / psi	68
25	1360

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.