



## TR 135

### Descrizione

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

### UM

US Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore, Industriale ■ Rimorchio



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Versione              | HD      |
| Tipo di pneumatico    | TL      |
| Dimensioni pneumatico | 14.9-24 |
| LI/SS                 | 128;A8  |

# Dimensioni US Standard

|               |            |
|---------------|------------|
| Codice USA    | 94035182   |
| LS (in)       | 14.9       |
| DT (in)       | 49.8       |
| RCS (in)      | 22.7       |
| CR (in)       | 151.1      |
| Cerchio cons. | W 13       |
| Cerchio alt.  | W 11; W 12 |
| Codice TRA    | R1         |

## Portata (US)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 34   |
| 25        | 3970 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.