



FLOTATION 558



Descrição

FLOTATION 558 é um pneu Flotation com telas cruzadas idóneo para ceifeiras e prensas para fardos de palha, cisternas móveis e reboques, quer na estrada como fora da estrada. É especialmente recomendado em todos os casos de lavoura do terreno em que são essenciais uma tração ótima e uma capacidade de carga elevada.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

500/45-22.5

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	500
DT (mm)	1045
RCS (mm)	471
CR (mm)	3167
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.30	2.50	2.70
10 FR	4020	4215	4410
20 FR	3615	3795	3970
30 FR	3215	3370	3530
40 FR	2870	3010	3150
50 FR	2585	2710	2800
10 DW	2855	2995	3135
20 DW	2570	2695	2820
30 DW	2285	2395	2510
40 DW	2040	2140	2240
50 DW	1835	1925	2000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.