



IS standard



FL 252



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



FL 252

FL 252 é um pneu apropriado para aplicações de recolha da palha com ancínhos recolhedores giratórios e viradores e juntadores de fardos, bem como nas operações logísticas com empilhadores. O pneu garante uma duração excelente, enquanto o desenho específico do piso assegura máxima estabilidade durante as operações de elevação.

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Estabilidade

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 8"	5.00 - 8	TT	8	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
Ø 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	170	550	-	-	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	10	-	STD	185	605	-	-	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	192	683	-	-	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	720	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	240	855	-	-	6.50	7.0

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento