



LOADER PLUS



Beschreibung

LOADER PLUS (L-3) ist ein speziell für Lader entworfener Diagonalreifen. Die Gummimischung der Lauffläche ist besonders schnitt- und reißfest und eignet sich bestens für Lade- und Planierarbeiten.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Radlader,OTR ■ Radlader

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	29.5-25
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94065073
AD (in)	73.2
SLR (in)	33.4
RU (in)	218.3
Felge empf.	25.00/3.5
TRA-Code	L3

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	62
5	38600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.