



FLOTATION 648

Descripción

FLOTATION 648 es particularmente idóneo para las operaciones de transporte en el campo y por la carretera, así como para aplicaciones con pulverizadores. Algunas medidas son idóneas para cosechadoras y prensas para empacar la paja. El particular dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy pesadas con bajas presiones, garantizando consecuentemente una compactación reducida del suelo y protegiendo al mismo tiempo los cultivos de daños.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



STANDARD

TL

Medida del neumático

700/50-26.5

LI/SS

Dimensiones IS Standard

	700		
	1373		
	621		
	4099		
	24.00		
	E4-106R-002278		
km/h / bar	1.50	1.60	1.80
10 FR	7300	7580	8120
20 FR	6570	6825	7310
30 FR	5840	6065	6495
40 FR	5215	5415	5800
50 FR	4695	4875	5150
10 DW	5195	5390	5775
20 DW	4675	4850	5200
30 DW	4155	4310	4620
40 DW	3710	3850	4125
50 DW	3340	3465	3750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.