



FLOTATION RIB 774



Descrizione

FLOTATION RIB 774 è ideale per applicazioni con assi non motrici, le operazioni di raccolta fieno e con rimorchi. È stato progettato per offrire una manovrabilità eccezionale ottimizzando la tempistica delle operazioni e garantendo un'elevata capacità di carico nonché un ciclo di vita prolungato degli pneumatici.

UM

US Standard

Costruzione

⋈ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Mietitrebbia

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

600/55-22.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94006625
LS (in)	23.6
DT (in)	48.4
RCS (in)	21.3
CR (in)	146.3
Cerchio cons.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005943

Portata (US)

mph / psi	22	25	29
5 FR	13040	14030	15430
10 FR	11740	12620	13890
20 FR	10430	11220	12350
25 FR	9310	10020	11020
30 FR	8390	9020	9920

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.