



TR 270

Descripción

TR 270 es un neumático para tractores, idneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer las mximas prestaciones en terrenos hmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, as como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 270 satisface perfectamente todas estas caractersticas.



UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

| | |
|----------------------|----------|
| Versión | STANDARD |
| Tipo de neumático | TT |
| Medida del neumático | 23.1-34 |
| LI/SS | 150;A8 |

Dimensiones US Standard

| | |
|-------------|------------------|
| Código USA | 94027972 |
| AS (in) | 23.2 |
| DT (in) | 72.8 |
| REC (in) | 33.1 |
| CR (in) | 217.8 |
| Llanta rec. | DW 20 A; DW 20 B |
| ECE | E11-106R-003623 |
| Código TRA | R2 |

Capacidad de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 20 |
| 25 | 7400 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.