



FLOTATION TR 675



FLOTATION TR 675 este anvelopa ideală pentru transportul pe câmp și rutier. Se potrivește la remorci și utilaje. FLOTATION TR 675 a fost proiectată pentru a oferi o tracțiune remarcabilă, o capacitate mare de încărcare și o durată de viață mai lungă a anvelopei.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Mașini de implementare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

550/60-22.5

undefined US Standard

| | |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94019816 |
| SW (in) | 21.7 |
| OD (in) | 49.6 |
| SLR (in) | 21.5 |
| RC (in) | 143.3 |
| Rim Rec | AG 16.00 |
| ECE | E11-106R-004397 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 35 | 38 | 41 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 5 FR | 15370 | 16110 | 16820 |
| 10 FR | 13830 | 14490 | 15130 |
| 20 FR | 12300 | 12890 | 13460 |
| 25 FR | 10980 | 11510 | 12010 |
| 30 FR | 9880 | 10360 | 10750 |
| 5 DW | 10570 | 11080 | 11570 |
| 10 DW | 9510 | 9980 | 10420 |
| 20 DW | 8450 | 8860 | 9260 |
| 25 DW | 7550 | 7910 | 8270 |
| 30 DW | 6800 | 7120 | 7390 |

24-03-2026