



AGRIMAX V-FLECTO

Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF innovante, AGRIMAX V-FLECTO supporte des charges lourdes avec une pression de gonflage plus basse à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur de forte puissance

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF480/60R28

LI/SS

145;D

Dimensions US Standard

Code USA	94060740
LS (in)	18.5
DT (in)	50.8
RCS (in)	22.5
CR (in)	149.9
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	W 16 L
ECE	E11-106R-005496
Code TRA	R1W

Capacité de charge (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	3200	3710	4230	4760	5280	5810
from 40 to 25	3520	4090	4660	5240	5810	6395
20	3580	4170	4750	5330	5920	6510
12	3650	4240	4840	5450	6040	6650
5	3860	4500	5130	5750	6380	7030
*Upto 5 Cyc with front loader	4920	5720	6530	7330	8120	8950
5 HT	3580	4170	4750	5330	5920	6510

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.