



IS standard



GROWING TOGETHER

BK 823



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



127

Technologies



Dibujo de bloques

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Servicio pesado



Control de la dirección



BK 823

 BK 823 es un neumático proyectado especialmente para tractores maquinaria agrícola y remolques para el cultivo del suelo y las aplicaciones de transporte tanto por carretera como en el campo. El especial dibujo con bloques de la banda de rodadura hace que sea particularmente idóneo para operaciones pesadas que requieren un óptimo giro de dirección. Está disponible también como versión HD que asegura una resistencia a los cortes y las laceraciones.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 16"	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	HD	14	TT	127 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	12	TT	124 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	14	TT	127 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	10	TL	121 A8

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura