



## AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 är ett idealiskt däck för gräsmark, skörde- och spridningsarbeten. Den stora kontaktytan hos AGRIMAX RT 600 säkerställer utmärkt tryckfördelning mot marken, minskar skadorna på gräsmark och skyddar marken. Tack vare tekniken med rundad däckskuldra, förstärkt vulst och fler däckklackar uppnås fantastisk stabilitet och dragförmåga.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

900/60R32

181;A8

# undefined IS Standard

SW (mm)	896
OD (mm)	1893
SLR (mm)	841
RC (mm)	5697
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 28 B; DW 30 B
ECE	E11-106R-005768

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8
50	3375	3825	4350	4800	5325	5925	6375	6975	7500	-	-
40	3715	4210	4785	5280	5860	6520	7015	7675	8250	-	-
30	3975	4505	5125	5655	6270	6980	7510	8215	8830	-	-
10 LT	4975	5640	6415	7080	7850	8735	9400	10285	11055	-	-
10 HT	3975	4505	5125	5655	6270	6980	7510	8215	8830	-	-
10 Cyc.	-	6765	7690	8485	9415	10475	11270	12330	13255	13465	14025

24-03-2026