



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

600/65R38

159;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 611 |
| OD (mm) | 1745 |
| SLR (mm) | 790 |
| RC (mm) | 5247 |
| Rim Rec | DW 20 B |
| Rim Alt | W 18 L |
| ECE | E4-106R-000623 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65 | 2100 | 2450 | 2760 | 3065 | 3370 | 3635 | 4025 | 4375 |
| 50 | 2210 | 2575 | 2895 | 3220 | 3540 | 3815 | 4230 | 4595 |
| 40 | 2280 | 2660 | 2995 | 3325 | 3660 | 3945 | 4370 | 4750 |
| 30 | 2420 | 2820 | 3175 | 3525 | 3880 | 4180 | 4635 | 5035 |
| 10 LT | 2820 | 3285 | 3695 | 4110 | 4520 | 4870 | 5400 | 5865 |
| 10 HT | 2420 | 2820 | 3175 | 3525 | 3880 | 4180 | 4635 | 5035 |

24-03-2026