



EARTHMAX SR 33 PLUS

Descripción

EARTHMAX SR 33 PLUS es un neumático radial con un particular dibujo en bloques múltiples proyectado para garantizar una excelente flotación sobre los terrenos blandos, arenosos o fangosos. La carcasa robusta All Steel se distingue por la excelente durabilidad y la resistencia contra cortes y pinchazos. EARTHMAX SR 33 PLUS ofrece una óptima estabilidad, así como extraordinarias propiedades de autolimpieza.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Vehículo universal



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	16.00R20
LI/SS	173/170;G

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1310
REC (mm)	582
CR (mm)	3974
Llanta rec.	11.25
Llanta alt.	10.00W; 10.0
ECE	E11-54R-0017916

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.60
90	6500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.