



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER 3 RIB



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-2



A6



98



Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



COMMANDER 3 RIB

COMMANDER 3 RIB es un neumático anterior con una nervadura de la banda de rodadura con 3 costillas idóneo para los trabajos del campo y las operaciones de transporte. Este neumático ofrece una excelente durabilidad y una elevada capacidad de carga, gracias a la distribución de la carga optimizada en las costillas, en la parte central y en el área del hombro. Su robusta carcasa y una mezcla particularmente resistente a los cortes y las laceraciones aseguran una extraordinaria resistencia a los pinchazos.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	740	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	765	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	212	810	-	-	STD	8	TT	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura