



RIDEMAX FL 615



RIDEMAXFL615— радиальные шины повышенной проходимости, созданные для прицепов, автоцистерн и сеялок. Стальной брекер обеспечивает высокую устойчивость к проколам, высокие долговечность и несущую способность. Шины RIDEMAXFL615 отличаются низким сопротивлением качению на дорогах с покрытием и превосходной самоочищающей способностью в поле. Округлые плечевые зоны и большая площадь пятна контакта позволяют эффективно защищать почву.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Прицеп

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

800/65R32

185;D

undefined IS Standard

SW (mm)	830
OD (mm)	1853
SLR (mm)	834
RC (mm)	5624
Rim Rec	DW 27 B
ECE	E11-106R-007528

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
65	3980	4350	5275	5830	6755	7680	8420	9250
50	4815	5265	6385	7055	8175	9295	10190	11195
40	5410	5915	7175	7930	9185	10445	11450	12580
30	6010	6570	7965	8805	10200	11600	12715	13970
25	6285	6870	8335	9210	10670	12135	13300	14615
10	7160	7830	9495	10490	12155	13820	15155	16650

24-03-2026