



IS standard



GROWING TOGETHER

LIFT STAR PLUS



FICHE PRODUIT



Diagonal



LIFT STAR PLUS

FR LIFT STAR PLUS est un pneu diagonal particulièrement conçu pour les chargeuses télescopiques utilisées pour les opérations pénibles dans le secteur du bâtiment et dans d'autres applications difficiles. Le profil bas du flanc offre une excellente stabilité lors des opérations de levage en hauteur, tandis que le dessin non directionnel de la bande de roulement permet une plus grande polyvalence lors du montage. De plus, le flanc a été particulièrement conçu pour assurer une résistance encore plus grande aux coupures et lacérations.

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 28"	370/75 - 28	TL	14	-	STD	365	1270	583	3851	11.00	-
	400/75 - 28	TL	16	-	STD	400	1318	592	3944	12.00 GR	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement