



IS standard



GROWING TOGETHER

FORESTMAX



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



186

Technologies



Robusta carcasa



Cinturón de acero



Mezcla especial

Performance

Resistencia a cortes
y desgarros

Tracción



Estabilidad



Auto limpieza

Resistencia a la
perforación

Durabilidad



FORESTMAX

FORESTMAX es el nuevo neumático radial de BKT para tractores y desarrollado principalmente para las aplicaciones forestales, aunque también puede utilizarse en algunas operaciones agrícolas específicas, como el fresado del suelo y la trituración de piedras. Su carcasa de poliéster multicapa y su flanco reforzado están diseñados para resistir a las difíciles condiciones operativas de la silvicultura. Además, la mezcla de la banda de rodadura es resistente a los cortes y los desgarros, por otro lado, la estructura con cinturones de acero reduce significativamente el riesgo de pinchazos en los bosques. El neumático posee un robusto hombro abierto que garantiza una excelente tracción y una gran estabilidad, incluso en los terrenos accidentados e irregulares. La combinación de la resistencia de la banda de rodadura y el dibujo especial del hombro, garantizan excelentes propiedades de autolimpieza, así como una larga vida útil del neumático, convirtiendo a FORESTMAX en el aliado ideal para trabajar en el bosque.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 28"	540/65 R 28	149 A8/146 B	W 18 L	-	550	1413	649	4247	675	SB
	600/60 R 28	152 A8/149 B	DW 18 L	DW 20 B	570	1431	655	4315	675	SB
	NEWSIZE									
Ø 38"	650/65 R 38	164 A8/160 B	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	650/65 R 38	172 A8/186 A2	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura