



TR 128

Descriere

TR 128 a fost special concepută pentru tractoare utilitare și motocultoare. Designul lat și adânc și compusul special de rezistență la tăiere și așchiere asigură o durată de viață extinsă a anvelopei. TR 128 oferă tracțiune maximă pe sol umed.

UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Timon



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Dimensiune anvelopă	180/85-12
LI/SS	72;A8

Dimensiuni US Standard

USA Code	94059256
SW (in)	6.5
OD (in)	24.1
SLR (in)	11.3
RC (in)	72.7
Rim Rec	5 JA
ECE	E11-106R-005207

Load Capacity (US)

mph / psi	35
20	785

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.