



AW-18

Beschreibung

AW-18 wurde für Anhänger und Anbaugeräte zur Bodenbearbeitung entwickelt. Sein spezielles Design mit richtungsunabhängigen Laschen und einem abgerundeten Schulterbereich vermeidet Ernteschäden beim Manövrieren. Das Laufflächenprofil wurde speziell entwickelt, um beste Selbstreinigungseigenschaften zu gewährleisten. AW-18 steht auch für besten Fahrkomfort und reduzierten Kraftstoffverbrauch.



UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

11.5/80-15.3

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94064045
QSB (in)	11.7
AD (in)	33.3
Felge empf.	9.00
ECE	E11-106R-006020

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	69
5 FR	7500
15 FR	6380
20 FR	6000
25 FR	5360

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.