



SKID POWER HD (A)



Description

SKID POWER HD (A) a t conu pour les chargeuses compactes dans les applications de btiment. Ce pneu se distingue de par la bande de roulement extra profonde et la protection des flancs, qui lui confrent une excellente rsistance aux coupures et dchirures ainsi quune extraordinaire durabilit. SKID POWER HD (A) est le pneu idal pour les surfaces terreuses et les conditions pnibles.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse compacte

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

31x15.5-15

LI/SS

139;A2

Dimensions US Standard

Code USA	94065226
LS (in)	15.9
DT (in)	31.1
RCS (in)	14.9
CR (in)	94.9
Jante rec.	13 LB
ECE	E11-106R-003571

Capacité de charge (US)

mph / psi	61
5	5410
10	4330
30	3280

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.