



IS standard



GROWING TOGETHER

# AS 509



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

B

166

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга



# AS 509

Шины AS 509 разработаны специально для прицепов, пресс-подборщиков и другого сельскохозяйственного оборудования. Шины обеспечивают высокую грузоподъемность при низком давлении в них, защищая растительные культуры. Они демонстрируют отличные тяговые характеристики и свойства самоочищения.

РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR	
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	12	TL	141 A8/ 137 B	153 A8/ 149 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;  
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling