



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 648 T



FICHE PRODUIT



Diagonal



B



166

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



Traction



FLOTATION 648 T

FLOTATION 648 T est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route ainsi que pour la récolte du foin. Le dessin de la bande de roulement permet de transporter des charges très élevées à de basses pressions et garantit des propriétés d'auto-nettoyage exceptionnelles. Le pneu est synonyme d'une traction excellente et durabilité.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	16	TL	147 A8/ 144 B	159 A8/ 156 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling