



IS standard



GROWING TOGETHER

BOGMAX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F

62

Технологии



Глубокий рисунок
протектора



Маркировка M+S

Характеристики



Спортивные качества



Тяга



BOGMAX

Шины BOGMAX разработаны специально для внедорожной техники. Очень глубокий рисунок протектора гарантирует отличные тяговые характеристики, в то время как боковая защита шин снижает негативное ударное воздействие и степень возможных повреждений. BOGMAX — это 6-слойная шина с технологией M+S, поэтому она идеальна для спортивного стиля езды в любых условиях.

| РАЗМЕРНОСТЬ | РАЗМЕР ОБОДА | | S.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | ВЕРСИЯ | PR | ТИП | ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ | |
|-------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-------------|------------|--------|-----|-----|----------------------------------|------|
| | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ | ДОПУСТИМЫЙ | | | | | | | | | |
| Ø 14" | AT 30 X 10 - 14 | 7.0 AT | 7.5 AT; 8.0 AT | 260 | 760 | - | - | STD | 6 | TL | 58 F |
| | AT 32 X 10 - 14 | 8.0 AT | 8.5 AT | 250 | 810 | - | - | STD | 6 | TL | 62 F |

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения