



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 35



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-3/L-3

B

214

Technologies



All Steel



Disegno a blocchi

Performance



Trazione



Elevata capacità di carico



Comfort



Durabilità



Stabilità



Resistenza ai tagli



EARTHMAX SR 35

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 35 è uno pneumatico radiale All Steel a basso profilo specificamente progettato per dumper articolati e pale gommate. È ideale per operazioni che richiedono eccellente trazione e galleggiamento. EARTHMAX SR 35 assicura sia trazione che stabilità eccellenti. Grazie alla robusta carcassa con cinture in acciaio, lo pneumatico garantisce straordinaria durabilità oltre a resistenza contro strappi e forature.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	180 B/ 193 A2	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3	**	180 B	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	L-3	*	193 A2	CRC	-	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3	**	190 B	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	775/65 R 29	TL	E-3/L-3	**/*	195 B/ 206 A2	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	E-3	**	195 B	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	*	206 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	**	213 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3/L-3	**/*	203 B/ 214 A2	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3	**	203 B	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-3	*	214 A2	CRC	-	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento