



## EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru camioanele de transport rigide. Designul unic al benzii de rulare și compoziții speciali ai benzii de rulare o fac perfectă pentru condiții miniere dure, stâncoase și dificile. Blocurile sale cu caneluri circumferențiale și blocurile interspersate asigură o disipare eficientă a căldurii. De asemenea, muchia pătrată robust ajută la ejectarea pietrelor pentru a proteja anvelopa de deteriorări. EARTHMAX SR 468 este dezvoltată folosind tehnologia de ultimă oră de la BKT pentru a transporta sarcini grele, pentru a oferi o durată de viață mai lungă și pentru a oferi și rezistență la tăierea și perforarea cauzate de pietre.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Autobasculantă rigidă

Version STANDARD COMPOUND

Tire Type TL

40.00R57

250;B

# undefined IS Standard

OD (mm)	3575
SLR (mm)	1595
RC (mm)	10700
Rim Rec	29.00/6.0
Rim Alt	32.00/6.0
TRA Code	E4

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	50000	51500	53000	54500	56000	58000	60000

24-03-2026