



AGRIMAXFACTOR



AGRIMAXFACTOR este noua serie 70 de la BKT, care este perfectă atât pentru operațiunile de transport, cât și pentru cele de cultivare a solului. Designul îmbunătățit al benzii de rulare, cu o lungime mai mare a canelurilor și o orientare modificată a acestora, asigură o mai bună ținută de drum. Unghiul redus al canelurilor asigură o rezistență mai mică la rulare, în timp ce creșterea cu 5% a suprafeței de contact cu solul a redus semnificativ percepția zgomotului în cabină - ambele caracteristici sunt sinonime cu un confort sporit. În plus, carcasa rezistentă din poliester asigură o stabilitate laterală extraordinară și un răspuns mai rapid al direcției, chiar și în cazul operațiunilor la viteze ridicate sau al serviciilor în condiții grele de lucru. Rezultatele de frânare ale anvelopei pe suprafețe umede sunt excelente. Pe scurt, avantajele generale ale AGRIMAXFACTOR sunt o manevrabilitate excelentă în combinație cu un confort de conducere extraordinar sub multe aspecte, precum și o durabilitate excelentă - toate acestea sunt cerințe speciale impuse de utilajele din ce în ce mai grele, inclusiv de greutatea mai mare a acumulatorilor vehiculelor electrice. Pereții laterali exclusivi prezintă sigla „E-READY” perfect aliniată, care subliniază angajamentul BKT față de mobilitatea electrică.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

undefined IS Standard

SW (mm)	716
OD (mm)	2061
SLR (mm)	935
RC (mm)	6198
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-007526
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	3055	3510	4030	4550	5070	5590	6110	6500
50	3210	3690	4235	4780	5325	5870	6420	6825
40	3340	3835	4405	4970	5540	6110	6675	7100
30	3515	4040	4635	5235	5835	6430	7030	7475
10 LT	4095	4705	5405	6100	6795	7495	8190	8710
10 HT	3515	4040	4635	5235	5835	6430	7030	7475

25-03-2026